

# SRS Wiolan BF 10



## Korrosionsschutzöl

Oktober 2011

**SRS Wiolan BF 10** ist ein Sprüh- und Korrosionsschutzöl zum Einsprühen von Lkw-Chassis und Unterböden sowie zur Konservierung von saisonal betriebenen Fahrzeugen und Maschinen der Winterdienste und Landwirtschaft.

SRS Wiolan BF 10 weist neben der guten Benetzung durch polare Wirkstoffe einen ausgeprägten chemischen Korrosionsschutz auf. Auch bei Beaufschlagung mit aggressiver Luftfeuchtigkeit und streusalzhaltigem Tauwasser wird zuverlässiger Schutz gegen Korrosion und Rost geboten. Farben werden nicht angegriffen.

SRS Wiolan BF 10 ist auch als Blecheinfettöl für die Konservierung und Zwischenlagerung von Blechen und Halbzeugen über mehrere Wochen geeignet.

SRS Wiolan BF 10 ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten		Prüfmethode	SRS Wiolan BF 10
Kennzeichnung		DIN 51 502	R
Farbzahl		DIN ISO 2049	L 1,0
Dichte bei 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757	0,870
Kin. Viskosität bei 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	18,5
Kin. Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104	8,6
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	150
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-15
Stahl-Korrosion	Note	DIN ISO 7120	0-A

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

**Made in Germany**