SRS Calibration Fluid

Kalibrieröl

Oktober 2026

Eigenschaften / Einsatzhinweise

SRS Calibration Fluid ist ein Prüföl zur Kalibrierung von Diesel-Einspritzpumpen. Es zeichnet sich durch guten Verschleiß-, Korrosionsschutz und geringe Schaumneigung aus.

Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

SRS Calibration Fluid entspricht der ISO-Norm 4113.
SRS Calibration Fluid kann auch als Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung bei Kraftstoffsystemen von MTU / Rolls-Royce Solutions GmbH eingesetzt werden.

Freigaben / Einsatzempfehlungen

- Bosch Norm VS 15665-OL
- ISO-Norm 4113
- MTU / Rolls-Royce Solutions GmbH – Freigabe als Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen

SRS Calibration Fluid ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten		Prüfmethode	SRS Calibration Fluid
Dichte bei 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,824
Kin. Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	2,48
Flammpunkt PM	°C	DIN EN ISO 2719	105
Cloudpoint	°C	ASTM D 2500	-28
Siedebeginn	°C	DIN 51 751	232
Siedeende	°C	DIN 51 751	265
Stahl-Korrosion	Note	DIN 51 585	0-A
Kupfer-Korrosion	Note	DIN ISO 2160	1
Korrosionstest (Feuchtigkeitskammer)	Note	DIN 51 359	6 x 0

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Made in Germany

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-633 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de