



Spezialitäten

SRS Bettbahnöle

Produktbezeichnung	ISO-VG	DIN 51 502	Einsatzhinweise / Freigaben
SRS Wiolan TH	32 bis 220	CGLP	Gleitbahnöle mit guten Gleiteigenschaften und niedrigem Haftreibwert. DIN 51 517/3 CLP, DIN 51 524/2 HLP, ISO 6743 Teil 13 GA / GB

SRS Wärmeträgeröle

Produktbezeichnung	ISO-VG	DIN 51 502	Einsatzhinweise / Freigaben
SRS Mihatherm WU	10, 32, 46	Q	Wärmeträgeröle mit ausgezeichneter thermischer Stabilität und niedriger Viskosität bei hoher Siedelage.

SRS Kältemaschinenöle

Produktbezeichnung	ISO-VG	DIN 51 502	Einsatzhinweise / Freigaben
SRS Wiolan KF	22 bis 68	KAA / KC	Besonders alterungsbeständige Kältemaschinenöle von hohem Reinheitsgrad. DIN 51 503 KAA / KC

SRS Sonstige Spezialitäten

Produktbezeichnung	ISO-VG	DIN 51 502	Einsatzhinweise / Freigaben
SRS Calibration Fluid CV			Prüföl für Diesel-Einspritzpumpen. Bosch Norm VS 15665-OL-CV, Bosch-Freigabe, ISO Norm 4113-CV-AW, MAN-Freigabe, MTU / Rollce-Royce Solutions GmbH – Freigabe als Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen
SRS Calibration Fluid			Prüföl zur Kalibrierung von Diesel-Einspritzpumpen, erfüllt ISO 4113. Bosch Norm VS 15665 OL, Bosch-Freigabe, MAN-Freigabe, MTU / Rollce-Royce Solutions GmbH - Freigabe als Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen
SRS Wiolan BF 10	10	R	Sprüh- und Korrosionsschutzöl für verschiedene Anwendungsfälle.
SRS Mihagran FO 2320/3 KOR	10	FS	Formtrennöl für verschiedene Materialien und Baustoffe.
SRS Wiol Heißdampf-Zylinderöl	1000	ZB	Heißdampf-Zylinderöl für Einsatztemperaturen bis 325 °C. DIN 51 510 ZB
SRS Biolub synth 68	68		Umweltschonendes, synthetisches und biologisch schnell abbaubares Sägekettenhaftöl. TL 9150-0089, Bw-Kode OY1180, OECD 301 F
SRS Wiolit Sägekettenhaftöl	100		Sägekettenhaftöl universell für alle Typen von Kettensägen einsetzbar.