

# SRS ViVA 1 topsynth-plus



## Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

April 2023

### Eigenschaften

**SRS ViVA 1 topsynth-plus** ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl der SAE-Klasse 5W-40 auf Basis modernster Synthesetechnologie. Speziell ausgewählte Grundöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung sorgen für optimalen Schutz vor leistungsmindernden Ablagerungen. SRS ViVA 1 topsynth-plus bietet einen exzellenten Verschleißschutz sowie eine verbesserte Motorsauberkeit zur Verlängerung der Motorlebensdauer. Der außergewöhnliche Alterungsschutz ermöglicht längste Ölwechselintervalle.

Durch die Auswahl moderner Additive wird ein erhöhtes Kraftstoffeinsparungspotential erreicht. Unterstützt wird dies durch ein sehr gutes Verdampfungsverhalten, wodurch sich gleichzeitig der Ölverbrauch reduziert.

### Einsatzhinweise

**SRS ViVA 1 topsynth-plus** wird als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle moderne Motoren empfohlen. Es eignet sich für Pkw-Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzmotoren im ganzjährigen Einsatz.

### Spezifikationen

- SAE-Klasse 5W-40
- ACEA A3/B4
- API SN/CF

### Freigaben

- MB-Freigabe 229.5
- VW-Norm 502 00 und 505 00
- BMW Longlife-01

### Einsatzempfehlungen

- Renault RN 0700 und RN 0710
- PSA B71 2296
- MB 226.5
- Porsche A40

SRS ViVA 1 topsynth-plus ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten	Prüfmethode	SRS ViVA 1 topsynth-plus
SAE-Klasse	SAE J 300	5W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	0,857
Dyn. Viskosität bei -30°C (CCS)	ASTM D 5293	6.220
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	88,9
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	14,4
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	168
Flammpunkt COC	DIN EN ISO 2592	240
Pourpoint	DIN EN ISO 3016	-42

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

**Made in Germany**

